

# CL-UNIVERSAL

## חומר ניקוי לשימוש כללי

### איחסון

12 חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית סגורה, בטמפרטורה של  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ . יש להגן מאור שמש ישיר ומתנאי קרה.

### הערות:

- יש לעיין בסיכוני השימוש ועצות הבטיחות הרשומים על המיכל.
- יכול לגרום לגירוי בעיניים. יש להרחיק ממגע ילדים. במקרה של בליעה, יש לגשת מיד לרופא ולהראות לו את המיכל הזה או את התווית. יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים, שטוף מיד בהרבה מים וגש לרופא.
- מכיל פחות מ-5% חומר פעיל-שטח נון-יוני. מכיל גם methylchloroisothiazolinone, (חומרים משמרים), ובוסם. המוצר מכיל חומצה זרחתית.

### תיאור

חומר ניקוי לשימוש כללי.

### תחומי יישום

CL-UNIVERSAL משמש לדילול והסרה של קפה, יין, שמן, גריז, ניקוטין, פיח וכתמים אחרים מאריחים, שיש, גרניט, פורמייקה וכו'. מתאים לשימוש ביתי (ריצפות, קירות, מטבחים, ארונות) וגם לשימוש בתעשיית המזון, בבתי מטבחים וכו'.

### מידע טכני

צורה: נוזל

חומציות (pH): 10-11

### הוראות השימוש

יש לשפוך את CL-UNIVERSAL לא מדולל על המשטח ולהשאירו לפעול למשך מספר דקות. לאחר מכן, יש לשפשף את המשטח עם מטאטא או ספוג. לבסוף, יש לשטוף את המשטח עם הרבה מים נקיים. לשטיפת ריצפות יש לדלל את CL-EPOXY FLOOR ביחס של 50 מ"ל:3 ל" של מים.

### צריכה

20-15 מ"ר לליטר, תלוי בסוג הכתמים.

### אריזה

מסופק במכלים של 0.75 ליטר, 5 ליטר, ו-20 ליטר.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.