

WATERSTOP 1520

סרט איטום מתנפח על בסיס בנטוניט

מידע טכני		תיאור
צבע	ירוק	סרט איטום מתנפח המורכב מבנטוניט נתרני המוטבע במטריצה של גומי לא גופריתי המשמש כחומר מקשר. במגע עם מים הסרט מתנפח עד ל-270% מגודלו המקורי ואטום את מרווחי התפרים באופן תמידי.
ממדים	15 מ"מ X 20 מ"מ	
צפיפות	1.53 ק"ג/ליטר	
עמידות בלחץ מים	atm5	תחומי יישום WATERSTOP 1520 משמש לאיטום מרווחים בתפרי חיבור אופקיים ואנכיים בין גופי בטון במבנים תת קרקעיים. כמו כן ניתן לשימוש לאיטום פתחי חיבור (למשל במעבר צינורות דרך קירות בטון).
נפח תפיחה	270%	
טמפרטורת יישום	מ +5°C עד +50°C	
אריזה		

ניתן להשיג את WATERSTOP 1520 בגלילים של 5 מטר.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.