

FD-CLEAN

(ФД-КЛИН)



Жидкость для удаления остатков жира и масел с поверхности бетона

Описание

FD-CLEAN - специальная жидкость для удаления остатков масла и жиров с поверхности бетона (смазки, животный и растительный жир) с поверхности бетона (пола, стен) с целью обеспечения расчетной адгезии эпоксидных, полимерных, цементных и полимерцементных покрытий. FD-CLEAN проникает в поры бетона, который пропитан жиром, и эмульгирует этот жир. Полученная «жирная» эмульсия легко удаляется с поверхности водой.

Область применения

FD-CLEAN применяется для удаления остатков жиров различного происхождения с поверхности бетона в пищевой промышленности, мастерских, цехах, сладов с продуктами питания и т.д.

Технические характеристики

Консистенция: прозрачная жидкость
Плотность: 0,92 кг/л

Инструкции

Прежде всего следует очистить поверхность бетона от поверхностной грязи. Очистку проводить горячей водой с применением аппарата высокого давления. После этого, провести механическую обработку поверхности фрезеровочной машиной, дробеструйкой, шлифовальной машиной. Нанести на поверхность FD-CLEAN и тщательно обработать поверхность жесткой металлической щеткой. Дать «поработать» материалу 30 минут и после этого смыть диспергированный жир горячей водой под давлением.

Расход

Около 0,8-1,0 кг/м², в зависимости от пористости поверхности и степени её загрязнённости.

Упаковка

FD-CLEAN поставляется в пластиковых контейнерах по 4 кг и 18 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев в закрытой таре в помещениях, защищенных от высоких температур (<+30°C).

Важные пометки

- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, указанными на упаковке.
- При работе в закрытых помещениях обеспечивать хорошую вентиляцию.
- Не курить и не использовать открытый огонь вблизи материала в процессе проведения работ.
- Вреден при проглатывании. Вредно: при проглатывании может вызвать поражение легких. Вызывает раздражение глаз и кожи. Токсичный для водных организмов, может вызвать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Избегать контакта с глазами и кожей. При контакте с глазами немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. При контакте с кожей немедленно промыть обильным количеством воды. Носить соответствующую защитную одежду и перчатки. Не допускать попадания в окружающую среду. Руководствоваться

специальными инструкциями / паспортами безопасности.

- Содержит более 5%, но менее 15% неионогенных поверхностно-активных веществ и менее 5% анионных поверхностно-активных веществ. Содержит более 30% алифатических углеводородов.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: **info@isomat.eu**